

EGT 636: Датчик комнатной температуры с NTC-измерительным элементом

Каким образом уменьшается энергопотребление

Непосредственное измерение комнатной температуры для энергосберегающего управления системами HVAC и контроля энергопотребления.

Область применения


Для измерения комнатной температуры и настройки уставки для систем отопления и кондиционирования воздуха в сухих комнатах, например в жилых, офисных и служебных помещениях.

Свойства

- Пассивная запись комнатной температуры
- Комнатное рабочее устройство с широким выбором различных функций, дизайнов и цветов
- Монтаж устройства с прозрачной панелью, вписывается в рамку с профилем 55 x 55 мм
- Рамки нужно заказывать как аксессуары
- Кабельный ввод сзади

Техническое описание

- NTC (Отрицательный Температурный Коэффициент Термистор) датчик
- Корпус из белого (RAL 9010) негорючего термопластика
- Винтовые клеммы для кабелей до 1,5 мм²



Y04579

Тип	Номинальное значение при 25 °C	Измерительный диапазон °C	Вес кг
EGT 636 F101	10 kΩ	-20...60	0,1
Значения сопротивления по Допуск при 0 °C	IEC 60539 ± 1%	Степень защиты	IP 30 (EN 60529)
Саморазогрев	0,45 K/mW	Схема подключения	A01632
Врем. хар-ки в спокойном возд		Размерный чертеж	M10487
Время нечувствительности	50 s	Инструкции по монтажу	P100001967
Постоянная времени	12 min	Декларация материалов и экологичности	MD 36.180

Аксессуары

0940240 101	Одиночная рамка, включ. монтажную панель (для установки заподлицо, 10 шт.)
0940240 301	Одиночная базовая панель (для установки на стену, 10 шт.)
0940240 501	Одиночная кабельная крышка (для подключения с пола 10 шт.)
0940240 701	Одиночная монтажная панель (для внешней рамки, 10 шт.)