

→ PDS 46.105


RUL: Компактный PLC контроллер

Для универсального, автономного управления системами вентиляции и кондиционирования воздуха и сходных приложений. С функциями измерения, управления и времени для регулирования и контроля температуры, влажности, давления и потока.

Компактный контроллер PLC с PID или 2-/3-позиционным поведением, и командные и ограничительные функции. Свободнопрограммируемый компактный PLC контроллер который может быть универсально запрограммирован через последовательный порт с помощью соответствующего программного обеспечения. Передняя панель с LCD, клавиатурой и дополнительным разъемом. Корпус (124,6 × 90 мм; DIN 43700) и огнестойкого, серого термопластика. Подходит для установки на стены, в панели или на рейки по EN 50022. Съемная задняя панель с винтовыми клеммами для кабелей до 2,5 мм². Вход кабеля сверху или снизу.



T10555



Y06366

Тип	Описание	Входы и выходы	Питание	Вес [кг]
RUL 215 F002	Базовый прибор	8/6	24 В=	0,30
RUL 225 F002	Базовый прибор	15/9	24 В=	0,30
RUL 801 F001	Модуль В пер.т.	3 Ni1000 3 0...10 В=	24 В=	0,08
Входы		Выходы		
8 универсальных входов	24 В= / 0...10 В=	2 реле (O01-O02)	8 А, 250 В~	
7 двоичн.. входов (RUL 225)	24 В=	1 сменный контакт (O03/O04)	8 А, 250 В~	
		5 реле (O05-O09)	2 А, 250 В~ (RUL 225)	
Питание (I01-I08)	0...10 В; R _i = 142 кΩ			
Парный (I01-I015)	5,5 мА, 24 В			
Напр-ие питания	24 В =	Степень защиты	IP 20 (EN 60529)	
Макс. Потребление энергии	9 Ватт	Электросхема	A10473	
		Размерный чертеж	M10467	
		Инструкц. по монтажу	MV 506111	

Аксессуары

0313991 002	Программирующий кабель RS232
0313991 005	Программный CD (программное обеспечение)
0313993 003	EEPROM (модуль памяти)
0313994 004	Питание 24 В=