

Работа выполняется в диалоговом режиме введением открытого текста с помощью 6 мембранных клавиш. Электролюминесцентные светодиоды, имеющие 64×128 пикселей, могут показывать до 8 линий с 21 символами. Обмен информацией происходит непосредственно между станцией EY-AS и панелью управления, которая подключается к станции через разъем RJ-45 (8/8).



Тип	Описание	Вес [г]
EY-OP 240 F001	Панель управления	300
Технические характеристики		
Электропитание	от автоматической станции	Доп. темп. окр. среды:
Ток	100 mA	Нормальная работа
Потери мощности, макс.	прибл. 0.1 Вт	Темп. при хран. и трансп.
Интерфейсы и связь	1 × RJ-45 разъем (8/8)	Допустимая влажность
RS 232	4 витых пары	Окружающий класс
Расстояние	экранированных 20 м макс.	
Языки:-		Размеры
Mikroprogramm AS Version 501xxx.001:		Чертёж
Deutsch, Français, English, Italiano, Nederlands,		Инструкции по монтажу
Español, Svenska, Norsk, Danish, Portugues, Suomi		Соответствие:
Mikroprogramm AS Version 501xxx.002:		EMC директива 89/336/EEC
Deutsch, Français, English, Polski, Slovenská, Magyar,		
Russian, Česky, Türkiye		

367842 001	Соединительный кабель (0.35 м) modu240 <=> AS . Соединительный кабель 367842 001 длиной 0.15 м будет прилагаться к modu240 пока запас не выпущен.
0367842/002	Соединительный кабель, 1.5 м: modu240 <=> moduAS
0367842/003	Соединительный кабель, 2.9 м: modu240 <=> moduAS
367842 004	Соединительный кабель (6.0 м) modu240 <=> AS
367829 001*	Кронштейн для фиксации на панели
367878 001*	Кронштейн для крепления к стене или на DIN-рейку
367880 001*	Настольная стойка

* Чертеж дан под тем же номером.

- считывать измеренные значения, сигналы аварии и статуса
- выдавать позиционные команды, как аналоговые, так и цифровые
- вносить поправки в текст (служебные адреса, модули, адресный текст, приоритет сообщений и т. д.)
- считывать/изменять часы станции, программы установки времени и программы на праздничные дни

[illegible][illegible]

