

ecoUnit106: Дополнительная панель для комнатного рабочего устройства

Ваше преимущество для большей эффективности использования энергии

Регулирование освещения и затемнения для оптимизации энергоэффективности комнат.

Область применения

Переключающее устройство соединяющееся с ecoUnit3 для контроля освещения, затемнения через коммуникабельные интеллектуальные единые контроллеры EY-modulo 5 ecos.



Характеристики

- Часть серии систем SAUTER EY-modulo
- Дополнительная панель для расширения ecoUnit3 (EY-RU3..)
- Переключающее устройство с различными вариантами функциональности, конструкции и цвета.
- Контроль ламп, регулятор силы света
- Регулирование затемнения

Техническое описание

- Питание от ecoUnit3 (EY-RU3..)
- Соединение 2-жильное
- Панель с 6-ю функциональными клавишами

Продукт

Тип	Описание
EY-SU306F001	Дополнительная панель для 6 функциональных клавиш

Техническая информация

Функциональность		Установка	
Позиция LED	зеленый	Вес (кг)	0,1
Соединение		Стандарты, нормативы и директивы	
Кабель	2-жильный	Степень защиты	IP 30 (EN 60529)
Расстояние (до EY-RU)	до 30 м	Класс защиты	III (EN 60730-1)
Допустимые окружающие условия		Окружающий класс	IEC 60721 3K3
Рабочая температура	5...35°C	СЕ соответствие	
Влажность	до 85% гн без конденсации	Директива EMC 2004/108/EC	EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4
Дополнительная информация			
Инструкция по монтажу	P100001963		
Код продукта	PDS 94.035		
Декларация материалов и окружающей среды	MD 94.035		