

ecoUnit341...346: Комнатное рабочее устройство для ecos

Ваше преимущество для большей эффективности использования энергии

Индивидуальное регулирование времени присутствия и отсутствия, а также корректировка комнатных уставок, регулирование освещения и соответственно затемнения для оптимизации комнатного потребления энергии.

Область применения

Рабочее устройство для регулирования и гарантии абсолютного комфорта в комнате. Выравнивание температуры и регулирование различно оборудованных комнат через коммуникабельные интеллектуальные единые контроллеры EY-modulo 5 ecos.

Характеристики

- Часть серии систем SAUTER EY-modulo
- Расширяемые с клавишами EY-SU306
- Комнатное рабочее устройство с различными вариантами функциональности, конструкции и цвета.
- Индивидуальное регулирование климата комнаты
- Установка рабочего режима для населенной комнаты и регулирование трехступенчатого кондиционера
- Контроль ламп и регулятор силы света
- Регулирование затемнения
- Вид LCD дисплея с полной информацией об условиях в комнате

Техническое описание

- Питание от ecos3
- Связь по шине RS485, протокол SLC



Продукт

Тип	Описание
EY-RU341F001	Рабочее устройство, датчик NTC, задатчик уставок dXs
EY-RU344F001	Рабочее устройство, NTC, dXs, вентилятор, присутствие
EY-RU346F001	Рабочее устройство с LCD, NTC, dXs, вентилятор, присутствие, 2 кнопки

Техническая информация

Электропитание		Установка	
Питание	от ecos 5	Вес (кг)	0,1
Датчик		Стандарты, нормативы и директивы	
Диапазон измерения	0...40°C	Степень защиты	IP 30 (EN 60529)
Разрешение	0,1 K	Класс защиты	III (EN 60730-1)
Функциональность		Окружающий класс	IEC 60721 3K3
Коррекция уставки	задатчик	СЕ соответствие	
Населенность комнаты	3 режима	Директива EMC	
Ступени вентилятора	5 функций	2004/108/EC	EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4
Позиция LED	зеленый		
Соединение		Дополнительная информация	
Кабель	4-жильный	Инструкция по монтажу	P100001966
Расстояние (до EY-RU)	до 100 м	Код продукта	PDS 94.040
Допустимые окружающие условия		Декларация материалов и окружающей среды	MD 94.040
Рабочая температура	5...35°C		
Влажность	до 85% rh без конденсации		