

XPES: Потенциометр с заданным значением

Для дистанционной установки заданного значения в электронных и электромеханических системах управления.

Вращающийся переключатель со сменными шкалами и двумя регулируемыми упорами для ограничения/блокировки установленных значений. Светло-серый корпус из негорючего термопластика.

Тип	Ω- Величина	Модель	Вес, [кг]
XPES F001	2000	для монтажа на панелях	0.05
Сменные шкалы	0...40 °C, -20...40 °C 0...100 °C, 30...180 °C 0...100 %, 20...80 % 0...100% отн.вл., 35...85% отн.вл. 0...20 г/кг, 2...22 г/кг 0...1 мА, -10...25 °C _{ТР} 0...100 кДж/кг	Допуст. темп. окруж. среды Степень защиты 1) Электросхема F001 F002 Чертёж Инструкции по монтажу	0...55 °C IP 00 A04751 A04752 M310232 MV 505437
Нагрузка	2 Вт		

Аксессуары

368433 000 4 промежуточные шкалы (для самостоятельной записи) с градациями: 5/10, 6/12/60, 8/40, 15/30

1) Спереди: IP 52



T02805




Y07009

Электросхема

F001


XPES F001



A04751

F002

XPES F002



A04752

Чертёж

