

modu570: I/O Модуль, аналоговые выходы и универсальные входы

Ваше преимущество для большей эффективности использования энергии

Технология SAUTER EY-modulo 5: модульный, быстрый и универсальный.

Область применения

Аналоговое управление (0-10 V), регистрация цифровых входов (сигнал/статус) и аналоговых входов (Ni/Pt 1000, U/I/R, DI) в технических рабочих установках, таких как проектирование систем HVAC.

Характеристики

- Подключаемый компонент для расширения станции автоматизации modu525
- 8 входов
- 4 выхода
- Модульное проектирование (база/электроника)
- Питание от автоматической станции modu525
- Прямая маркировка на передней панели
- Часть серии систем SAUTER EY-modulo
- Возможность подключения к локальным рабочим/сигнализирующим приборам

Техническое описание

- 8 универсальных входов (Ni/Pt1000, U/I(до 2 I)/R, DI)
- 4 аналоговых выхода (0-10 V)



Продукт

Тип	Описание
EY-IO570F001	I/O Модуль, цифровые и универсальные входы

Аксессуары

Тип	Описание
EY-LO670F001	Локальные рабочие/сигнализирующие устройства 4 АО Задатчик уставки (A, 0...100%) Сигнализирование ручной позиции
EY-LO630F001	8 LED LED-сигнализирование 16 LED LED-сигнализирование (двухцветное)
0920000 101	Печатаемая передняя вставка включает 10 листов по 6 передних вставок, с перфорацией, для EY-LO630...670

Техническая информация

Электропитание	
Потребляемая мощность	0,68 VA
Потребляемый ток	до 50 mA
Аварийное электропитание	13,5 V для AS
Интерфейс, связь	
LO соединение	6-контактное, интегрированное
Соединение по шине I/O	12-контактное, интегрированное
Соединительные клеммы	24
Допустимые окружающие условия	
Рабочая температура	0...45°C
Температура хранения и транспортировки	-25...70°C
Влажность	до 85% rh без конденсации
Установка	
Расположение	на широкой рейке
Размеры ДхВхГ (мм)	42 x 170 x 115
Вес (кг)	0.3

Стандарты, нормативы и директивы	
Степень защиты	IP 30 (EN 60529)
Класс защиты	I (EN 60730-1)
Окружающий класс	IEC 60721 3K3
CE соответствие Директива EMC 2004/108/EG	EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 EN 60730-1
Софт Класса A	
Дополнительная информация	
Инструкция по монтажу	P100001574 P100001575
Код продукта	PDS 92.061
Декларация материалов и окружающей среды	MD 92.061