

ecoUnit310...316: Комнатное рабочее устройство для ecos

Возможность большей эффективности использования энергии

Индивидуальное регулирование времени присутствия и отсутствия, а также корректировка комнатных уставок, регулирование освещения и затемнения для оптимизации комнатного потребления энергии.

Область применения


Рабочее устройство для регулирования и обеспечения максимального комфорта в комнате. Измерение и регулировка температуры в комнатах с разными типами оборудования с помощью коммуникативных интеллектуальных контроллеров EY-modulo 5 ecos.

Характеристики

- Часть серии систем SAUTER EY-modulo
- Расширяемые с клавишами EY-SU306
- Комнатное рабочее устройство с различными вариантами функциональности, конструкции и цвета.
- Индивидуальное регулирование климата комнаты
- Установка рабочего режима для населенной комнаты и регулирование трехступенчатого вентилятора
- Контроль ламп и регулятор света
- Регулирование затемнения

Техническое описание

- Питание от ecos3
- Связь по шине RS485, протокол SLC



Продукт

Тип	Описание
EY-RU310F001	Рабочее устройство, датчик NTC
EY-RU311F001	Рабочее устройство, датчик NTC, задатчик уставок dXs
EY-RU314F001	Рабочее устройство, NTC, dXs, вентилятор, присутствие
EY-RU316F001	Рабочее устройство, NTC, dXs, вентилятор, присутствие, 2 кнопки

Техническая информация

Электропитание		Установка	
Питание	от ecos 5	Вес (кг)	0,1
Датчик		Стандарты, нормативы и директивы	
Диапазон измерения	0...40°C	Степень защиты	IP 30 (EN 60529)
Разрешение	0,1 K	Класс защиты	III (EN 60730-1)
Соединение		Окружающий класс	IEC 60721 3K3
Кабель	4-жильный	СЕ соответствие	
Расстояние (до EY-RU)	до 30 м	Директива EMC 2004/108/EC	EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4
Допустимые окружающие условия		Дополнительная информация	
Рабочая температура	5...35°C	Инструкция по монтажу	P100001964
Влажность	до 85% г/г без конденсации	Код продукта	PDS 94.051
		Декларация материалов и окружающей среды	MD 94.051